

FST 34450



MARISQUERO TANGONERO CONGELADOR

REFERENCIA : FST8940

AÑO CONSTR. : 1989

TONELADAS GT/NT: 480.0 GT

DIMENSIONES : 40.5 x 9.2 m

ACOMODACIÓN : 26 Hombres

CAP. BODEGA : 445.0 cbm

MOTOR PRINCIPAL: STORK WORKSPOOR DIESEL 1500.0 CV

PROPULSOR : Hélice de paso variable BERG en Br-Mn, diámetro de 2500 mm con tobera fija

SIST. FRIGORÍFICO: 15.0 ts/day

Capacidad de congelación 15 a 20 ts/día en 4 tuneles

La expansión directa del FREON-22 se realiza por medio de válvulas termostáticas, en serpentines situados contra el techo de las bodegas.

2 Compresores GRASSO tipo RC-249 de 60 CV cada uno para los túneles de congelación.

1 Compresor GRASSO tipo RC-29 de 25 CV para la bodega

MAQ. ARRASTRE Y CUBIERTA: - Maquinilla hidráulica XIRALDO de dos carretes principales, con una capacidad de cable de 3100m/22 mm de diámetro y dos tambores auxiliares con capacidad de cable de 800 m/22 mm. La maquinilla está accionada por un motor hidráulico marca SAUER SMF-27.

- 1 Tambor de red hidráulico XIRALDO con capacidad de cable de 10 cbm.

- El freno, embrague y controles son neumáticamente controlados desde el puente a través de un tablero de controles marca FLUMECANICA. Para maniobras de carga y descarga dispone de una maquinilla de 2 cabirones marca FLUIDINAMICA.

- Para fondeo dispone de 1 molinete con un solo barboten y 2 cabirones marca FLUIDINAMICA accionado por un motor eléctrico de 10 cv. En los guardacalores para las maniobras de carga se dispone de dos grúas

FLUIDINAMICA accionadas hidrÁjicamente.

PRECIO : *Contacte con nosotros*

(Todos los detalles están dados de buena fe, pero no los garantizamos)